



FIXNET®

FIXNET® PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE DÉMONTER FACILEMENT LE FILET.

FIXNET® est très discret, rapide à installer, très économique.

Pas nécessaire de percer sauf cas de support détérioré ou poreux. Economie de câbles, tendeurs, agrafes...

Ne détériore pas les supports.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants, ne jamais utiliser de produit hydrofuge en pulvérisation.
- Adhérence : utilisation d'une colle polyuréthane ou de double face, sa surface de collage est granitée pour une adhérence maximale.
- Double face fourni par **ECOPIC** uniquement.

DONNÉES TECHNIQUES **FIXNET®** :

- Matière : Polycarbonate vierge 100% traité anti-UV dans la masse.
- Dimensions : 30 x 35 mm
- Epaisseur : max 10 mm

CONDITIONNEMENT :

- Un sachet de **FIXNET®** comprend 500 pièces.

CONSEILS **ECOPIC®** :

- Toute zone faible/moyenne/forte pression.
- Lorsqu'un lieu est occupé par des oiseaux, attention au choix de la maille suivant la taille de l'oiseau.
- Pour un filet de 5 x 5 m (maille 50 mm ou 19 mm) il faudra environ 100 **FIXNET®**.

Indications de pose :

- Conditions climatiques optimales
 - Température comprise entre + 5° C et + 30° C
 - A l'abri de la pluie
- Préparation du support
 - Dépoussiérage, séchage (si besoin brossage ou dégraissage).
 - Dans certains cas, l'application préalable d'un primaire sur les supports poreux friables ou très lisses s'avère indispensable.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

ETAT DU SUPPORT :

- **FIXNET®** se pose sur tous types d'édifices, statues, musées, usines, écoles, cours intérieures, fenêtres, portes, abat-sons, balcons...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

MODE D'EMPLOI :

- Voir la fiche de pose